



MINI-MIX FÜR DIE REPARATUR VON SCHADSTELLEN IN FAHRBAHNDECKEN

Mit unserem **MINI-MIX Einbauzug** wird ein mit einer Eignungsprüfung versehenes Spezial-Mischgut hergestellt.

Das DSK-Mischgut besteht aus einer modifizierten Bitumenemulsion und Zement, die wahlweise mit den Gesteinskörnungen 0/3, 0/5 oder 0/8 mm bedarfsgerecht gemischt werden.

Das Einbauteam bearbeitet zügig die anstehenden Schlaglöcher, Abplatzungen etc., die nach kurzer Zeit (ca. 25 Minuten) wieder für den Verkehr oder Fußgänger freigegeben werden können.



Vorteile des **Mini-Mix** Verfahrens

- Reinigung mit Wasserhochdruck ist möglich. (120 bar) Dadurch wird eine hocheffiziente Sauberkeit erzielt.
- Durch den Einsatz des Wasser-Hochdruckgerätes und den speziellen Adhäsionseigenschaften des Mischgutes ist ein Vorspritzen von Haftkleber nicht erforderlich.
- Es können auch gezielt kleinste Mischgutmengen hergestellt werden, bei exakter Dosierung der Mischgut - Komponenten. Die Mischgutzusammensetzung kann jederzeit den Erfordernissen angepasst werden.
- Es kommen nur hochwertige Rohstoffe zum Einsatz, modifizierte Bitumenemulsionen und hochwertige Gesteinskörnungen.
- Kein Fräsen oder Ausstemmen der Schadstellen.
- Es entstehen keine Fugen und Übergänge.
- Kein überhöhtes Einbauen ➔ keine "Buckelpiste"
- Die Beseitigung einer einzelnen Schadstelle nimmt nur wenige Minuten in Anspruch.
- Geringstmögliche Verkehrsbehinderungen, Verkehrsfreigabe nach ca. 25 Minuten
- Die Bauweise ist umweltfreundlich durch Kalteinbau und schont durch gezielten Einsatz (es wird nur das eingebaut, was tatsächlich nötig ist) Energie und Ressourcen.



Liebigstraße 3
38122 Braunschweig
phone: +49 531 231706-0
fax: +49 531 231706-20
email: info-Braunschweig@asphalt.de

AS Asphaltstraßensanierung GmbH
Gerstenkamp 3
27299 Langwedel
phone: +49 4232 9329-0
fax: +49 4232 9329-39
email: info@asphalt.de

Südfelde 2
48480 Spelle
phone: +49 5977 9383-0
fax: +49 5977 9383-29
email: info-Spelle@asphalt.de

Mini-Mix System



Mini-Mix System

Sanierung auf der A 99 (Münchner Ring)



MUSTER-BAUBESCHREIBUNG

Allgemeine Beschreibung der Bauleistung

Auszuführende Leistungen:

Beseitigung von Schadstellen in Straßendecken mit dem **Mini-Mix System**

Art und Umfang der Leistungen:

Die Leistungen umfassen die Beseitigung von Fahrbahnschäden und Schadstellen in Fahrbahndecken durch das Aufbringen von DSK-Mischgut.

Die Aufbereitung des Asphalt-Kaltgemisches erfolgt mit einer fahrbaren selbstmischenden Spezialmaschine. Entsprechend der Eignungsrezeptur werden die Baustoffe über kontrollierbare Dosiereinrichtungen dem Mischer kontinuierlich zugeführt.

Mischvorgänge und Mischdauer sind so zu wählen, dass eine vollständige und gleichmäßige Umhüllung aller Mineralstoffe mit dem Bindemittel gewährleistet ist.

Der eigentliche Einbau erfolgt per Hand.

Die Verkehrsfreigabe kann ca. 25 Minuten nach dem Einbau erfolgen.

Die Herstellung des Mischgutes erfolgt nach den Vorschriften der ZTV BEA-StB 09/13 und der TL G Asphalt-DSK-StB 98/03.

MUSTERAUSSCHREIBUNGSTEXT

0.0	Fahrbahnsanierung mit dem MINI-MIX System		
0.1	Baustelle einrichten und räumen	Einzelpreis	Gesamtpreis
	pauschal (einmalig)	_____ €	_____ €
0.2	Mieteinsatz je Stunde für Gerät und Fachpersonal (1 Tag entsprechen 8 Stunden Arbeitszeit) 1 Mini-Mix Gerät 1 Mannschaftbus 1 Emulsionstank / -container 3 Facharbeiter		
	_____ Std	_____ €	_____ €
0.3	***Bedarfsposition*** Ableben der Schadstellen		
	_____ lfdm	_____ €	_____ €
0.4	Spezialmischgut nach Eignungsprüfung auf Nachweis bestehend aus: feiner Gesteinskörnung 0/3, 0/5 oder 0/8 mm, Zement, ggf. Additive und modifizierter Bitumenemulsion herstellen und einbauen.		
	_____ to	_____ €	_____ €

Die Herstellung des Spezialmischgutes erfolgt nach den Vorschriften der ZTV BEA-StB 09/13 und der TL G Asphalt-DSK-StB 98/03.

Verkehrssicherung erfolgt durch den Auftraggeber.